

MAXIDRAIN


Yeşil Hayattır... Yeşili Yakala !!!

FW-400

KÖK TUTUCU FOLYO

DÖKÜMAN NO	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA
TDSFW400-001	01.01.2014	01	03.06.2014	1/1

FW-400 Teknik Bilgi Föyü (Technical Data Sheet)



Yeşil Çatı Sistemleri için Kök Tutucu Folyo

(Ekstensif ve İntensif Yeşil Çatılar için)

Malzeme (Material)	Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)	
Genişlik (Width) ca. (w)	mt	5
Uzunluk (Length) ca. (l)	mt	40
Kalınlık (Thickness) (t)	μ	350
Ağırlık (Weight) ca.	gr/m ²	350
Yoğunluk (Density) ca. TS EN ISO 1183-1: 2006-12	gr/cm ³	0.943
Su Emme Oranı (Water Absorption Ratio) TS EN ISO 62 : 2009-04	%	0.3
Sıcağa ve Soğuğa Karşı Dayanım (Resistance to Temperature) (+80°C / -30°C)	Yırtılma veya Çatlama meydana gelmemiştir (No tearing or crack observed.)	
Gerilme Direnci- Boyuna (Tensile Strength) MD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	MPa	12,7
Gerilme Uzaması – Boyuna (Elongation at break) MD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	%	846
Gerilme Direnci- Enine (Tensile Strength) CMD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	MPa	11,3
Gerilme Uzaması – Enine (Elongation at break) CMD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	%	947
Su Buharı Geçirgenliği (Water Vapour Permeability)	gr/m ² -gün(day)	0.697
Bini Payı (Overlapping)	cm	150
Paketleme (Packaging Unit)	5 x 40 mt/rulo	200 m ²

*Yukarıda belirtilen değerler yaklaşık olup üretici Net Yapı her türlü teknik değeri haber vermeksizin değiştirme ve düzeltme hakkına sahiptir.

*All the values presented above are approximate and Net Yapı reserves the right to change or amend specifications without prior notice or advice.

NETYAPI

NET YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



NET YAPI MALZ.İNŞ.TAAH. İTH. İHR. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Merkez : Seyrantepe Mah. Narin Sok.No:18/A Kağıthane-İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 269 33 93 Faks: +90 (212) 269 19 80

Web : www.maxidrain.com E-Mail: info@netyapi.com



NET YAPI, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) üyesidir.

ISO 9001