

CONTRACTOR 1U

Пневматска еднокомпонентна инекциона пумпа

Својства:

CONTRACTOR 1U е мала, лесна, еднокомпонентна инекциона пумпа подвижувана пневматски, а којашто секористи за процесирање (obработка) на PUR смоли, епоксидни смоли и силиконски микро-емулзии.

Поради нејзините мали ефективни потреби за воздух, пумпата *CONTRACTOR 1U* може исто така да работи со компресори со светлосен флукс, какошто е *COMPACT 432 PLUS*.

Ви препорачуваме да користите чистилен агенс за машини *PUR-O-SOLV*, а за чистење на инекционата пумпа по нејзино користење со ПУР смоли.

CONTRACTOR 1U може да се користи за заливање на пукнатини како и за инектирање на големи површини и хоризонтални антивлажни бариери во бетон и ѕидарија.

Технички податоци:

Мотор со пренос. однос (воздух)	1 : 10
Работен притисок	0 – 100 бари
Волуменски проток за двоен ѓд	30 см ³
Максимално исфрлање/празнење	3 – 4 л/мин
Димензии	Ширина 50см x длабина 25 см x висина 82см
Тежина	Приближно 17 кг
Ефективни воздушни потреби	250 л/мин
Должина на високопритисочно црево	7.5 м
Инекциона глава	Со пропусен вентил
Форма на испорака	Пумпа заедно со високопритисочно црево и инекциона глава

Правилно и како резултат успешно користење на нашите производи е надвор од наша контрола. Поради ова причина ние само можеме да го гарантираме квалитетот на нашите производи во рамките на нашите Услови на продажба и испорака, меѓутоа, не и за нивното успешно процесирање. Сите податоци и информации во овие инструкции се базираат на најновите техничко-технолошки достигнувања, а ние јасно си го резервираме правото да правиме модификации или адаптации во развојот. Податоците за потрошувачка наведени од нас можат единствено да бидат просечни вредности од искуство, отстапувања во индивидуални случаи се можни и според тоа не можат да бидат исклучени. [1]